

POWER TILLER - MÁY CÀY TAY



CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CHẾ TẠO ĐỘNG CƠ

VINAPPRO

E-mail: vinapro@hcm.vnn.vn / Website: www.vinapro.com.vn

POWER TILLER



ISO 9001:2000

COMPANY

BIEN HOA INDUSTRIAL ZONE 1 - DONG NAI PROVINCE

Tel : 84.61.931 330 - 836 163 Fax : 84.61.836 418

SHOWROOM

747 Tran Hung Dao Street, 5th District, Ho Chi Minh City

Tel : 84.8.92345 86



ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT - SPECIFICATIONS

KIỂU			YZC	BS12	YS8	KS8	KME
Loại			Gắn giàn xới -- Rotary				
KÍCH THƯỚC DIMENSIONS	Dài	Length mm	2170	2685	2500	2370	2450
	Rộng	Width mm	846	965	930	930	900
	Cao	Height mm	1183	1255	1100	1320	1340
	Trọng lượng	Weight Kg	315	340	320	320	320
ĐỘNG CƠ DIESEL ENGINE	Model		DF 120	DS 130L	DS 130L	DS 130L	DS 160R
	Loại		4 thì – 1 xylanh nằm ngang – làm mát bằng nước 4 Stroke – Single cylinder, horizontal type – Water - cooled				
	Công suất định mức	HP/RPM	10.5 / 2.400	11 / 2.200	11 / 2.200	11 / 2.200	14 / 2.200
	Công suất tối đa	HP/RPM	12 / 2.400	13 / 2.400	13 / 2.400	13 / 2.400	16 / 2.400
	Thể tích buồng đốt	cm ³	638	631	631	631	903
	Hệ thống làm mát		Radiator	Condenser	Condenser	Condenser	Radiator
	Dung tích thùng nhiên liệu	Lít Liter	11	11	11	11	16
	Trọng lượng	Weight Kg	102	135	135	135	155
BỘ TRUYỀN ĐỘNG TRANSMISSION	Số tới	Forward	3	6	6	6	6
	Số lùi	Reverse	1	2	2	2	2
	Giàn xới	Rotary	Truyền động bằng xích – Driven by chain				
GIÀN XỚI ROTARY	Phương pháp truyền động	Tilling method	Truyền động giữa – Centre drive method				
	Chiều rộng giàn xới	mm	760	660	700	600	700
	Năng suất xới	m ² /giờ m ² /hr	850-1400	850-1400	850-1400	850-1400	850-1400
LY HỢP CLUTCH	Ly hợp chính	Main clutch	Ly hợp nhiều đĩa, dạng khô – Dry multi, disc clutch				
	Ly hợp tải	Side clutch	Ly hợp bằng chốt – Dog clutch				
Cỡ bánh xe			5 - 12	6 - 12	6 - 12	6 - 12	6 - 14
Chiều rộng giữa 2 bánh xe			800	950	930	930	900



Power Tiller

Máy Cày Tay

